

## Direct-Flow Umkehrosmoseanlage R0600KS

mit Spezial-Kalkvorfilter und Keimsperr

### Lieferumfang / Vorteile:

- Schnelles Direct-Flow System OHNE Tank
- Rein-Wasserhahn in Edelstahl
- Wasserstop optional
- Wasserbelebung und pH-Erhöhung optional
- Hygieneprotektion durch Keimsperr kombiniert mit Nachfilter
- Reinwasserproduktion ca. 1,0 Liter/min. mit bis zu 1:1 Abwasserverhältnis !
- 3 Vorfilter (mit Kalkfilter) zum Schutz der Membrane und Erhöhung der Lebensdauer
- Elektrische Druckerhöhungspumpe mit Kontrolleinheit zur Reduktion des Rein-/ Abwasser-Verhältnisses und zur Verbesserung des Reinheitsgrads (z.B. 10 µS statt 30 µS)
- Membran-Rückspülung (Verhinderung evtl. Keimbewuchses auf der Membran)
- Komplettes Anschlussmaterial und Extra-Wasserhahn
- Geeignet für den Selbsteinbau, vereinfacht durch diverse Spezial-Adapter (im Lieferumfang)
- Entkalken der Kaffeemaschine nicht mehr nötig! Nie mehr Wasserkisten schleppen!

Die 5 Stufen bestehen aus

- Sediment-Vorfilter (1µm)
- Aktivkohle-Vorfilter (GAC) od. Kalk
- Aktivkohleblock-Vorfilter (CTO)
- Filmtec Membran, 600GPD (bis 1800l/Tag), Porengröße 1/10000 µm
- Keimsperr Hohlfasermembran 0,1µm



Abmessungen B x H x T:

- Gehäuse 41 x 50 x 23 cm



Bild ähnlich

**Direct-Flow R0600KS: € 1250,--**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, ohne Einbau)

### Wirkungsweise Umkehrosmose:

Das normale Leitungswasser wird durch die Umkehrosmose-Wasserfilteranlage nachweislich von nahezu 100% der Schadstoffe wie z.B. Medikamentenrückstände, Hormone, Schwermetalle, radioaktive Stoffe, Pestizide, Chlor, Nitrate, Nitrite, Bakterien, Keime etc. und natürlich auch Kalk befreit.