

## Umkehrosmoseanlage RO800DF

### System OHNE Tank mit Spezial-Kalkvorfilter

#### Lieferumfang / Vorteile:

- Schnelles 800gpd Direct-Flow-System
- Geschirrspüler-Anschluss optional
- Wasserstop optional
- Wasserbelebung und pH-Erhöhung optional
- Bis zu 2000 Liter reinstes Wasser pro Tag (ca. 1,5 L /min.) mit bis zu 1:1 Abwasserverhältnis !
- 3 Vorfilter (mit Kalkfilter) zum Schutz der Membrane und Erhöhung der Lebensdauer
- Elektrische Druckerhöhungspumpe mit Kontrolleinheit zur Reduktion des Rein-/ Abwasser-Verhältnisses und zur Verbesserung des Reinheitsgrads (z.B. 10 µS statt 30 µS)
- Membran-Rückspülung (Verhinderung evtl. Keimbewuchses auf der Membran)
- Komplettes Anschlussmaterial und Extra-Wasserhahn
- Geeignet für den Selbsteinbau, vereinfacht durch diverse Spezial-Adapter (im Lieferumfang)
- Entkalken der Kaffeemaschine nicht mehr nötig! Nie mehr Wasserkisten schleppen!

#### Die 5 Stufen bestehen aus

- Sediment-Vorfilter (1µm)
- Aktivkohle-Vorfilter (GAC) od. Kalk
- Aktivkohleblock-Vorfilter (CTO)
- Filmtec Membran, 800GPD (bis 2000l/Tag), Porengröße 1/10000 µm
- Aktivkohlenachfilter, Keimsperr optional



#### Abmessungen B x H x T:

- Gehäuse 41 x 50 x 23 cm



Bild ähnlich

**UO-System RO800DF: € 1290,--**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, ohne Einbau)

#### **Wirkungsweise Umkehrosmose:**

Das normale Leitungswasser wird durch die Umkehrosmose-Wasserfilteranlage nachweislich von nahezu 100% der Schadstoffe wie z.B. Medikamentenrückstände, Hormone, Plastikpartikel, Schwermetalle, radioaktive Stoffe, Pestizide, Chlor, Nitrate, Nitrite, Bakterien, Keime etc. und natürlich auch Kalk befreit.