

Umkehrosmoseanlage RO600QC

DirectFlow-System mit Spezial-5-in-1-Filter (QuickChange)

Lieferumfang / Vorteile:

- Schnelles 600gpd Direct-Flow-System
- Sehr kompakte Abmessungen trotz hoher Leistung
- Schnelle Fließgeschwindigkeit mit ca. 1,5-2 L/min.
- Abwasserverhältnis kleiner 1:1 !
- **Spezial 5-in-1-Filterblock für extrem einfachen und schnellen Filterwechsel in weniger als 1 min. (*)**
- Wasserbelebung und pH-Erhözung optional
- Elektrische Druckerhöhungspumpe mit Kontrolleinheit für Filterwechsel
- Membran-Rückspülung (Verhinderung evtl. Keimbewuchses auf der Membran)
- Komplettes Anschlussmaterial und Extra-Wasserhahn in Edelstahl
- Geeignet für den Selbsteinbau, vereinfacht durch diverse Spezial-Adapter (im Lieferumfang)

Der Spezial-5-in-1-Filter besteht aus

- Sediment-Vorfilter (5µm)
- Aktivkohle-Vorfilter
- Sediment-Vorfilter (1µm)
- Membran 600GPD Porengröße 1/10000 µm
- Aktivkohlenachfilter



Abmessungen B x H x T:

Gehäuse 15 x 31 x 41 cm

UO-System RO600QC: € 1250,--

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, ohne Einbau)

Wirkungsweise Umkehrosmose:

Das normale Leitungswasser wird durch die Umkehrosmose-Wasserfilteranlage nachweislich von nahezu 100% der Schadstoffe wie z.B. Medikamentenrückstände, Hormone, Plastikpartikel, Schwermetalle, radioaktive Stoffe, Pestizide, Chlor, Nitrate, Nitrite, Bakterien, Keime etc. und natürlich auch Kalk befreit. Entkalken der Kaffeemaschine nicht mehr nötig! Nie mehr Wasserkisten schleppen!